

Dräger Oxy® 3000/6000 MK II Autorrescatador

Robusto y siempre bajo control: los autorrescatadores de oxígeno Dräger Oxy® 3000 y 6000 MK II están diseñados para soportar las condiciones más adversas. El Safety Eye proporciona un nivel extra de seguridad: la ventana de estado permite al usuario comprobar si el dispositivo está operativo en tan solo unos segundos.

Abridor con cierre de seguridad

- Fabricado en acero inoxidable
- Permite utilizarlo con una sola mano
- Protegido contra aperturas accidentales

Tapa de plástico robusta

- Protege la unidad funcional

Safety Eye (ventana de estado)

- Ventana de estado para comprobar el cartucho de KO₂
- Anillo indicador para comprobar humedad en el cartucho de KO₂
- No es necesario ningún equipo de prueba



Anillo de soporte

- Intercambiable para varias alternativas de llevar el dispositivo

Protección de goma contra la abrasión

- Protege contra el desgaste por el uso

Dräger Oxy® 3000/6000 MK II



Ventajas

Aire respirable durante 30 o 60 minutos

Los dispositivos Dräger Oxy suministran oxígeno a los empleados durante un incidente. En caso de déficit de oxígeno, humo o gases peligrosos, estos dispositivos proporcionan al usuario más tiempo para llegar a la zona segura más cercana o efectuar una huida con éxito del lugar. Gracias a la disponibilidad de un equipo de 30 minutos y de 60 minutos, puede explorar nuevas opciones para su plan de emergencia.

Robusto gracias a un concepto de producto de doble carcasa

La estructura exterior de metal y plástico, con un amortiguador interno integrado, protege el cartucho de KO₂ contra daños en entornos abrasivos como, p. ej., en la minería, en trabajos de alcantarillado y en la industria petroquímica. La carcasa exterior se retira hacia atrás cuando se activa el dispositivo. Esta característica permite a los empleados un escape seguro, eficaz y sin complicaciones de entornos peligrosos.

Doble seguridad: Zona con golpes y Safety Eye

¿En qué estado se encuentra su autorrescatador de oxígeno Dräger? De acuerdo con la posición y la profundidad de la abolladura en la estructura externa, el usuario puede estimar las tensiones mecánicas a las que se ha visto sometido el dispositivo. Además, no hace falta más que echar un simple vistazo al Safety Eye para comprobar si el cartucho de KO₂ está dañado o no. El usuario puede identificar de inmediato si hay humedad o fragmentos de KO₂ en el interior de la unidad, sin necesidad de usar equipo de pruebas.

Menos mantenimiento, costes más bajos

Gracias a su construcción robusta, los Dräger Oxy 3000 MK II y Dräger Oxy 6000 MK II se pueden utilizar hasta diez años sin necesidad de realizar mantenimiento. La inspección visual rápida y sin complicaciones de la carcasa exterior, así como el Safety Eye le ayudan a asegurarse del correcto funcionamiento del dispositivo. Estas características permiten al usuario no solo reducir el riesgo para los empleados, sino también los costes operativos.

Ventajas adicionales

- Forma compacta y ergonómica
- Se puede acoplar al cinturón, a una correa de hombro o a una correa de mano
- Mecanismo de apertura que se maneja con una sola mano, tanto para diestros como para zurdos
- Protección de goma contra la abrasión para evitar el desgaste por el uso
- Activación inmediata del iniciador al ponerse el dispositivo
- Unidad funcional compacta y ligera
- Boquilla dental confortable para una gran comodidad de uso
- Bolsa respiratoria antiestática
- Formación en seguridad: Dispositivo de entrenamiento Dräger Oxy 3000/6000 MK II (simulador de temperatura de inhalación y resistencia respiratoria opcionalmente disponible)
- Dräger se encarga de eliminar dispositivos antiguos

Accesorios



Correa de hombro

para llevarlo colgado del hombro



Correa de mano

para llevarlo colgado de la mano



Cinturón

para llevarlo en la cadera



Soporte

El soporte puede instalarse en una pared o en un vehículo. Con un simple ajuste al cinturón puede usarlo

con el Oxy® 3000 MK II y

con el Oxy® 6000 MK II.

Accesorios



Protección frente a abrasiones

realizada en goma para reducir el desgaste del autorrescatador de oxígeno



Dispositivo de entrenamiento Dräger Oxy® 3000/6000 MK II

para entrenarse en el uso del autorrescatador de oxígeno



Simulador de funcionamiento

para simular la temperatura alta de inhalación

Productos relacionados



D-3767-2009

Dräger Oxyboks® K

El Oxyboks® ha sido especialmente desarrollado y diseñado para soportar las condiciones más duras (p. ej. en la minería) y ofrece protección contra gases tóxicos y/o la falta de oxígeno.

Especificaciones técnicas

Dräger Oxy® 3000/6000 MK II

Temperatura	-30 °C a +50 °C para almacenamiento y transporte -30 °C a +70 °C para un máximo de 24 h durante el transporte (no si el dispositivo está en uso) -5 °C a +70 °C durante el uso
Temperatura de inhalación	Máximo +50 °C según normativa DIN EN 13794
Volumen de la bolsa respiratoria	> 8 litros
Vida útil	10 años para 5 días/semana y 8 h/turno

	Dräger Oxy® 3000/3000 MK II	Dräger Oxy® 6000 MK II
Duración	30 min (35 l/min de volumen respiratorio por minuto)	60 min (35 l/min de volumen respiratorio por minuto)
Resistencia de inhalación/exhalación	+10 hPa o -10 hPa (resistencia máxima de exhalación) Σ 16 hPa (al final del tiempo de funcionamiento)	+7,5 hPa o -7,5 hPa (resistencia máxima de exhalación) Σ 13 hPa (al final del tiempo de funcionamiento)
Peso	sin opciones	2,6 kg
	con anillo de soporte (cadera)	2,8 kg
Peso	con anillo de soporte y protección contra abrasión	3,0 kg
	en uso	1,7 kg
Dimensiones	sin opciones	219 x 190 x 109 mm
	con anillo de soporte (cadera)	225 x 190 x 122 mm
Dimensiones	con anillo de soporte y protección contra abrasión	230 x 194 x 122 mm
	en uso	170 x 200 x 80 mm
Homologaciones	DIN EN 13794 89/686/EWG AS/NZS 1716:2003 (MDG 3609:2010)	DIN EN 13794 89/686/EWG AS/NZS 1716:2003 (MDG 3609:2010) SANS 10338:2009

Información para pedidos

Oxy® 3000 MK II

Oxy® 3000 MK II sin opciones	63 05 800
Oxy® 3000 MK II – Versión cadera	63 05 805
Oxy® 3000 MK II – Versión cadera con protección contra abrasión	63 05 810
Oxy® 3000 MK II – Versión correa para hombro	63 05 815
Oxy® 3000 MK II – Versión correa para hombro con protección contra abrasión	63 05 820
Oxy® 3000/3000 MK II – Entrenamiento	63 07 430

Oxy® 6000 MK II

Oxy® 6000 MK II sin opciones	63 06 800
Oxy® 6000 MK II – Versión cadera	63 06 805
Oxy® 6000 MK II – Versión cadera con protección contra abrasión	63 06 810

Información para pedidos

Oxy® 6000 MK II – Versión correa para hombro	63 06 815
Oxy® 6000 MK II – Versión correa para hombro con protección contra abrasión	63 06 820
Oxy® 6000 MK II – Versión correa para mano	63 06 830
Oxy® 6000 MK II – Versión correa para mano con protección contra abrasión	63 06 825
Oxy® 6000/6000 MK II – Entrenamiento	63 07 460
Consumibles/Repuestos para Oxy® 3000/6000 MK II	
Oxy® 3000/6000 MK II – Correa para hombro	63 05 415
Oxy® 3000/6000 MK II – Correa para mano	63 05 419
Oxy® 3000/6000 MK II – Cinturón	67 33 934
Dräger Oxy® 3000/6000 MK II – Soporte	63 05 420

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

SEDE REGIONAL

PANAMÁ
Dräger Panamá S. de R.L.
Calle 59 Este, Nuevo Paitilla,
Dúplex 30, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130

VENTAS INTERNACIONALES

ARGENTINA
Dräger Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 4836 8300 / Fax -8321

CHILE

Dräger Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001

COLOMBIA

Dräger Colombia S.A.
Carrera 11a # 98 – 50
Oficinas 603/604, Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815

ESPAÑA

Dräger Safety Hispania, S.A.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente.safety@draeger.com

MÉXICO

Dräger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4000
Fax +52 55 52 61 4132

PANAMÁ

Dräger Panamá Comercial
S. de R.L.
Calle 59 Este, Nuevo Paitilla,
Dúplex 31, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130

PERÚ

Dräger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6 - 6A
2790 - 072 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto

